

ХАРАКТЕРИСТИКИ: АКЕМИ® БЕЗАСБЕСТОВЫЙ БАНДАЖ - специальная ткань в натрийсиликоновом жидком стекле. Отличительные особенности:

- легок в применении, готов к употреблению
- будучи затвердевшим, очень прочен, газонепроницаем
- выдерживает до 700°C, отверждается от тепла выхлопных газов
- не содержит растворителя и асбеста

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат применяется для ремонта выпускных систем транспортных средств и др. объектов, подверженных воздействию высоких температур.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- 1.Тщательно очистить место ремонта и смочить водой.
- 2.Открыть банку и хорошенько пропитать бандаж содержимой жидкостью.
- 3.Наложить бандаж на поврежденное место и с помощью проволоки зафиксировать на месте. Края можно замазать АКЕМИ® БЕЗАСБЕСТОВОЙ ЗАМАЗКОЙ ДЛЯ ГЛУШИТЕЛЯ.
- 4.Приблизительно 1 км двигаться с умеренной скоростью, пока бандаж затвердеет основательно.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

-загрязненные препаратом руки или одежда, легко отмываются водой

О БЕЗОПАСНОСТИ СМ.ДАННЫЕ "ЕС"**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:**

Содержит: 1 метр бандажа в специальном растворе и крепежную проволоку.
Выдерживает температуру до 700°C

Срок годности: 1 год, при условии хранения в прохладном, недоступном для мороза месте, в плотно закрытой оригинальной таре.

СПРАВКА:

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Поскольку способы и средства применения вне нашего контроля, производитель не является ответственным за вышеизложенное.